# S1401D-SKP

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1401D.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.
Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.
Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.
Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz .

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej.
Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm
Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo.
Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

vidos.pl

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII DUO

## DANE TECHNICZNE

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych
- Stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190 - 255 mm
- Wymiary panelu przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panelu tylnego – 265 x 360 mm

**Dane techniczne stacji bramowej S1401D**

- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagn.
- Wyjście 12V na zasilenie elektrozaczepu
- Ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.