

Czytnik kart ZS46 to urządzenie posiadające wbudowany czytnik RFID obsługujące standard UNIQUE (125KHz) o pojemności 10 000 użytkowników.

Czytnik kart ZS46 jest kontrolerem autonomicznym, jednak posiada wejście i wyjście w standardzie WIEGAND 26/34 dlatego doskonale sprawdza się jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.

Model ten został wyposażony w funkcję kopiowania danych i przenoszenia ich do innego czytnika.

Tryb otwarcia wejścia monostabilny lub bistabilny.



## DANE TECHNICZNE

- Hermetyczna obudowa z tworzywa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
- Pojemność pamięci: 10000 kart
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 – 99sek.
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Zasilanie : 12-24V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 100mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 35mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +60st.C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC/COM max 1A
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 106x46x20mm