

Napęd do bramy przesuwnej o wadze do 500kg z wbudowaną centralą sterującą i enkoderem. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego o średnim natężeniu pracy. Elementy ruchome napędu zostały wykonane z hartowanej stali zapewniając komfort bezpiecznego użytkowania przez długi czas.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230V~50Hz
- Moc silnika: 280W
- Prędkość liniowa: 11-13m/min
- Maksymalna masa bramy: 500 kg
- Wyłącznik krańcowy: magnetyczny
- Częstotliwość: 433.92 MHz
- Ilość cykli na godzinę: ≤15
- Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
- Stopień ochrony: Ip44



The sliding gate operator for gates weighing up to 500 kg, with an integrated control board and encoder. The device is designed for domestic use with a medium workload. The moving parts of the operator are made of hardened steel, ensuring safe and comfortable use for an extended period.

TECHNICAL DATA

- Power supply: 230V~50Hz
- Motor power: 280W
- Linear speed: 11-13 m/min
- Maximum gate weight: 500 kg
- Limit switch: magnetic
- Frequency: 433.92 MHz
- Cycles per hour: ≤ 15
- Operating temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- Protection rating: Ip44



Schiebetorantrieb AB600 bis 500 kg mit eingebautem Steuergerät und Encoder.

Der Antrieb ist für den privaten Gebrauch mit mittlerer Arbeitsintensität ausgelegt. Die beweglichen Teile des Antriebs bestehen aus gehärtetem Stahl, was eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 230V~50Hz
- Motorleistung: 280W
- Lineargeschwindigkeit: 11-13 m/min
- Maximales Torgewicht: 500 kg
- Endschalter: Magnetisch
- Frequenz: 433,92 MHz
- Zyklen pro Stunde: 15
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +50°C
- Schutzart: Ip44

